

Verwerkingsvoorschriften balkbodems en U-bodems

De principes van de breedplaatvloeren gelden behoudens onderstaande punten.

Montagejukafstanden en onderstempeling

De mogelijke montagejukafstand van deze bodems is sterk afhankelijk van de uitvoering en de detaillering. Geelen Beton bepaalt de montagejukafstanden als deze duidelijk zijn. Als een project bestaat uit meerdere vloeren boven elkaar dient de onderstempeling van de bodems minimaal tot het bereiken van de eindsterkte van complete vloerconstructie aanwezig te zijn. Als de bodems bovenliggende constructie(-s) moeten opvangen dient in overleg met de hoofdconstructeur bepaald te worden wat het moment van verwijderen van de onderstempeling is. Een zorgvuldig afgestemde en deugdelijke ondersteuning is hierdoor erg belangrijk. Er dient overleg plaats te vinden met de hoofdconstructeur en de leverancier van de ondersteuningsconstructie.

Zeeg

Vanwege de plaatdikte, wapening en eventueel opstaande kanten is het nauwelijks tot niet mogelijk om deze van een zeeg te voorzien.

Hijzen en leggen

De bodems worden voorzien van hijsogen ten behoeve van het hijsen en leggen. Op de overzichten van individuele elementen zijn de totale gewichten aangegeven.

..